

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

(CERTIFICADO DE EFICACIA)

XYLAZEL S.A. declara; que el producto protector de la madera **XYLAZEL TOTAL IF-T** está registrado en el Ministerio de Sanidad y Consumo con Nº 12-80-06344

XYLAZEL S.A., declara la eficacia preventiva del tratamiento frente xilófagos de la madera en base a los ensayos indicados en el siguiente punto por un período de 10 años.

XYLAZEL TOTAL IF-T Cumple la Norma **UNE-EN-46**: determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de *Hylotrupes bajulus* tras ensayo de envejecimiento por evaporación **UNE-EN-73** y por deslavado **UNE-EN-84** para tratamiento superficial. Cumple la Norma **UNE-EN-113**: Determinación del umbral de eficacia contra hongos basidiomicetos xilófagos, tras ensayo de envejecimiento por evaporación **EN-73** y por deslavado **EN-84** para tratamiento superficial. Cumple la Norma **EN-118**: Determinación de la eficacia preventiva contra termitas del género *Reticulitermes*, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según **EN-73** y por deslavado según **EN-84**. Cumple la Como producto curativo, también Cumple la norma **EN-22** determinación de la eficacia curativa de un protector contra larvas de *Hylotrupes bajulus*.

XYLAZEL TOTAL IF-T está **certificado por AITIM** con el Sello de Calidad de productos protectores de la madera P-14-01 para Clase de Uso Nº 1, 2 y 3 según **UNE-EN-335**

XYLAZEL TOTAL IF-T está indicado para el tratamiento de la madera según el documento básico "Seguridad Estructural. Madera" del **Código Técnico de la Edificación**.

Las dosis de aplicación serán las indicadas en la ficha técnica.

XYLAZEL TOTAL IF-T está especialmente recomendado para el tratamiento de la madera de forma curativa y preventiva en las **Clases de uso 1, 2, 3.1 y 3.2** siendo, en este último caso, el sistema de impregnación en autoclave de doble vacío el método idóneo para garantizar la penetración y retención adecuada del producto en la madera.

XYLAZEL TOTAL IF-T es totalmente compatible con los acabados decorativos a poro abierto (lasures) de la marca XYLAZEL y con la mayoría de barnices y pinturas aplicados para la decoración de maderas al exterior.

Las clases de penetración del producto en la madera, variarán de **P-2 a P-8** de la norma **EN-351-1**, según la impregnabilidad de la madera, la clase de riesgo de exposición, el método y

ciclo de impregnación y las especificaciones indicadas en el proyecto de obra correspondiente.

Esta eficacia será válida en los tratamientos de madera siempre y cuando se cumplan las especificaciones indicadas en nuestra hoja técnica.

Quedan excluidos de esta declaración los siguientes casos:

- Los tratamientos realizados sin uniformidad, de una forma discontinua, parcial o incompleta o con dosis inferiores a las recomendadas.
- Los tratamientos realizados con penetraciones y/o retenciones inferiores a las recomendadas según clase de uso.
- Los ataques de xylófagos, posteriores al tratamiento, provocados por defectos constructivos permanentes o de una incorrecta puesta en servicio.
- La falta de eficacia del tratamiento debido a mecanizaciones posteriores de las maderas tratadas que hayan mermado o eliminado su acción protectora.
- La pérdida de eficacia del protector debido a un deslavado de la intemperie provocado por la falta de un mantenimiento mínimo y periódico de la protección decorativa de acabado de dichas maderas.
- Cualquier problema o ataque en las maderas tratadas cuya causa sea ajena a la calidad y eficacia del producto protector.

XYLAZEL S.A. está certificada con las normas ISO 9000. y ISO 14.000.

XYLAZEL S.A.
8 de febrero de 2016